

MATERIAL: **Aluminio y Zinc Alloy**

COLOR: **Negro  
,Plata**

FORMAS DE **Mobil APP, Bluetooth, Tarjeta Proximidad,**

ABRIR: **PIN Code, Llave Mecanica, Huella**

Cerradura Inteligente Digital, Inalambrica, Bluetooth, APP, WiFi

Descripcion

---



Z04 fingerprint lock tiene un sistema de administración conveniente y 6 formas de desbloquear: desbloqueo con huellas dactilares, desbloqueo por medio de aplicaciones Bluetooth, desbloqueo remoto por WiFi, desbloqueo de contraseña / PIN, desbloqueo de tarjeta y desbloqueo mecánico con llaves. Con la gestión avanzada de aplicaciones, Es posible admistrar la cerradura a través de WiFi o Bluetooth, en cualquier lugar y en cualquier momento. Se puede utilizar para puertas de madera, puertas de metal con diferentes tipos de cerradura de embutir.

Funcionalidades

---

1. 6 formas de desbloquear: acceso a la aplicación WiFi, acceso a la aplicación Bluetooth, desbloqueo de huellas digitales, código PIN, tarjeta, desbloqueo con llave mecánica;
2. Conveniente sistema de administración de aplicaciones, puede administrar su cerradura inteligente en cualquier momento y en cualquier lugar;
3. Podemos administrar una gran cantidad de bloqueos con un solo teléfono;
4. Configuraciones simples de manijas de puerta, adecuadas para varios escenarios;
5. Configuraciones de administrador de niveles múltiples para ayudar al usuario a administrar las puertas y habitaciones de manera más efectiva;
6. Puede consultar los registros de desbloqueo en cualquier momento y en cualquier lugar;
7. El tamaño compacto se adapta a todas las puertas de madera y puertas de metal;
8. El lector de huellas dactilares FPC le brinda la mejor experiencia de seguridad;
9. Suministro de energía de emergencia en caso de pérdida de energía;

### Características

Material	Aluminio y Zinc alloy
Colores	Negro o Plata
Velocidad del Sensor	0.3S
Peso	2.1KG
Tamaño	178*65*26mm
Administradores	1 pieza ( 1 Huella , 1 password ,1 card )
Bluetooth	BT4.1 BLE
Sistemas Operativos	Android 4.3/IOS 10.0
Capacidad de usuarios	200
Tarjetas soportadas	1 tarjeta Mifre
Voltaje	DC6.0V , 4 pilas alcalinas AA
Cosumo	30uA
Tension de trabajo	180mA
Cerradura de mortaja combinada	pestillo simple, pestillo doble, cerradura de embutir 3585, cerradura de embutir 4585
Humedad	20%-95%
Temperatura	0°C-90°C

