



VQ4

Reloj de control de Personal / Control de Acceso

5 en 1 – Reconocimiento Facial / Huellas / Tarjeta de Proximidad / PIN

El reloj / Acceso Hysoon VQ4, puede ser instalado en cualquier tipo de empresa, ya que permite identificar al funcionario en cualquiera de sus 4 formatos o generar combinaciones entre ellas.

Display Tactil de 4". Cuenta con dos teclas, en las cuales se puede registrar hasta 8 tipos de movimientos distintos. (4 tipos de entradas y 4 salidas) Al presionar una de estas teclas, ira mostrando en el display la función seleccionada. Permite conectarle una campana o sirena y programar los horarios en las que se desea que suenen. En caso de utilizar al VQ4 como control de acceso, cuenta con dos relays para la apertura de puertas / cerraduras (NC/NA).

La comunicación se puede realizar de tres maneras, por medio de un puerto TCP/IP o por WiFi o directamente por USB. En caso de utilizarlo en algun lugar donde no se cuenta que posibilidad de conexión, esta provisto de un segundo puerto USB, para cargar y/o descargar inficiona en un Pen Drive.

En cualquiera de los casos de comunicación, el reloj dialoga en ambos sentidos con el software. Subida de datos de los funcionarios, bajada de datos, respaldo de huellas y rostros y descarga de marcas realizadas.

Especificaciones	
Modelo	VQ4
Cantidad de usuarios	2.000 Usuarios
Capacidad de rostros / Facial	2.000 Rostros
Capacidad de huellas dactilares	10.000 Huellas (hasta 5 por Usuario)
Capacidad de registro	200.000 Logs
Capacidad de contraseña / PIN	2.000 Contraseñas / Pin's
Capacidad de tarjetas de proximidad	2.000 Tarjetas de proximidad
Lector de tarjetas de proximidad	125kHz EM
Modos de autenticación	Rostro / Huella digital / Contraseña (PIN) / Tarjeta
Combinación para autenticación	/ Rostro+Contraseña / Huella dactilar+Contraseña / Tarjeta+Contraseña
Tiempo de verificación	< 0,5 segundos [1:N]
CPU	Dual Core 1.2 GHz
Sensor de imagen	Sensor dual, rango de detección de hasta 80 cm
pantalla LCD	Pantalla TFT a color de 4" 800x480
Comunicación	TCP/IP (LAN/ WAN), host USB, esclavo USB, entrada/salida Wiegand, WiFi
	1 × relé
Instrucción de voz	Indicación de voz y sonido Hi-Fi de 16 bits
Idioma	Español
Fuente de alimentación	12 V CC/2 A
Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 45°C
Humedad de funcionamiento	≤90 °C HR
Dimensiones (mm)	199 x 118 x 97 mm