

Antena con lector UHF integrado Sesame SLR4 **Distancia de lectura 4 mts**



Descripcion de Equipo

El SLR-2 es un lector RFID UHF integrado fijo y compacto de alto rendimiento., compatible con las normas ISO 18000-6C. Su frecuencia de operación es de 902MHz ~ 928MHz, con apariencia compacta y excelente rendimiento de lectura y escritura. El lector se puede utilizar ampliamente en la gestión de la logística del almacén, la gestión del centro de logística minorista, la gestión del transporte empresarial y la gestión automatizada de la línea de producción.

Características

Distancia de lectura de baja potencia, estable y confiable;

Velocidad de lectura de datos rápida;

Reconocimiento de activación de etiquetas;

Lectura de múltiples regiones y etiquetas;

Compatibilidad multiprotocolo;

Diseño de apariencia impermeable

- La distancia efectiva depende de la antena, la etiqueta y el entorno.

Rango de Frecuencia	902-928mhz (FCC x defecto),865-868mhz (CE)
Rango de lectura	4 metros, depende siempre del entorno del tag y antena
Protocolos	ISO18000-6C /EPC GEN2
Modo de trabajo	FHSS hopping y frecuencia fija
Potencia de RF	15~26 dBm, ajustable por medio de software
Interface	RS485, Wiegand26/34
Alimentacion	+12V
Modo de lectura	Active,Answer,Trigger working mode
Temperatura Operativa	-20 ~ +70°C
Temperatura Almacena.	-40 ~ +125°C
Peso Bruto	0.35 KG
Medidas	160x130x21mm
Otros:	SDK disponible